

Phaser®
6121MFP
Цветное лазерное МФУ
формата А4



Xerox® Phaser® 6121MFP
Цветное лазерное
многофункциональное
устройство
Удобство. Скорость. Гибкость.



Цветное многофункциональное устройство Phaser® 6121MFP

Создано, чтобы упростить жизнь. МФУ Phaser 6121MFP — это компактное высокопроизводительное и простое в эксплуатации устройство, совмещающее в себе функции принтера, сканера, копировального и факсимильного аппарата. Оно станет Вашим незаменимым помощником при работе с документами.

Удобство эксплуатации

Продуманное до мелочей, МФУ Phaser 6121MFP значительно облегчит работу с документами. Это идеальное решение, как для индивидуального использования, так и для небольшого офиса с разнообразием задач и минимальной ИТ-поддержкой.

- **Быстрая и простая настройка.** Установочное ПО Xerox с расширенными возможностями позволяет автоматически устанавливать, подключать к локальной сети и настраивать оборудование. Всего несколько минут - и МФУ готово к работе.
- **Легкость сетевого управления.** Веб-сервер CentreWare IS позволяет настраивать, контролировать и управлять новым МФУ прямо с компьютера, а в случае необходимости предоставит доступ к интерактивной поддержке.
- **Наглядная передняя панель.** Часто используемые функции, такие как копирование, сканирование и работа с факсом, имеют ярко выраженные элементы управления. Цветное и черно-белое копирование запускаются разными кнопками во избежание лишних затрат. Информация меню, отображаемая на четырехстрочном дисплее, легко читаема и понятна.
- **Гарантированная надежность.** На МФУ Phaser 6121MFP распространяется годовая гарантия.
- **Экономия электроэнергии.** МФУ Phaser 6121MFP соответствует требованиям Energy Star.

Функциональность «все в одном»

Замените отдельные факсимильные и копировальные аппараты, сканеры и принтеры одним МФУ, объединяющим в себе все функции, необходимые для ведения делового документооборота, при умеренной стоимости.

- **Производительность, достаточная для небольшой рабочей группы.** Печатайте со скоростью 20 страниц в минуту в монохромном режиме и, при необходимости, 5 страниц в минуту в цветном режиме.
- **Сделайте свои документы заметнее, добавив в них цвет.** Разрешение 1200 x 600 точек на дюйм позволит получить четкий текст, а эмуляция цветных заливок Pantone® — добиться автоматической печати правильных цветов.
- **Включите возможность сканирования в свой документооборот.** Сканируйте цветные оригиналы, распознавайте, меняйте и улучшайте по необходимости и отправляйте дальше в работу.
- **Эффективные функции копирования.** Функция копирования удостоверений личности (ID Card Copy) позволит напечатать обе стороны водительского удостоверения, удостоверения личности или другого документа небольшого формата на одной стороне листа бумаги, а возможность подборки копий сэкономит время, избавив вас от необходимости сортировки вручную.
- **Нужен факс?** Конфигурации МФУ Phaser 6121MFP/N и 6121MFP/D позволяют отправлять факсы и выполнять массовую рассылку факсов как непосредственно с самого устройства, так и напрямую с компьютера.*
- **Компактный дизайн.** Небольшой, стильный и тихий в работе — идеальное сочетание для небольшого офисного пространства.

Сканирование: интеллектуальное управление вашими документами

- **Настройте поточное сканирование документов на своем компьютере.** ПО Scan Dashboard* позволяет гибко настраивать параметры сканера и сканировать бумажные документы в большинство популярных приложений.
- **ПО Xerox Scan to PC Desktop®.** Включает ведущие в отрасли приложения для сканирования документов, их перевода в полностью редактируемый текст и создания оптимизированных изображений.
- **Удобство хранения.** Сканируйте документы непосредственно на USB-носитель для удобства переноса.
- **Сканирование в электронную почту с функцией аутентификации.** Отправляйте сканы по электронной почте непосредственно через пользовательский интерфейс на передней панели.
- **Возможность цветного сканирования.** Передавайте цветные документы по электронной почте или в виде цифровых файлов.
- **Простота маршрутизации сканирования.** Добавляйте адреса электронной почты или пути к FTP-серверам в адресную книгу аппарата или получайте эти данные от серверов в вашей сети по протоколу LDAP.

* Только для ОС Windows.

Основные характеристики МФУ Phaser® 6121MFP

- Печать до 5 страниц в минуту в цветном режиме/ 20 страниц в минуту в монохромном режиме
- Время выхода первой страницы: 21 сек. в цветном режиме/ 11 сек. в монохромном режиме
- Разрешение печати 1200 x 600 точек на дюйм
- Объем печати до 35 000 стр. в месяц
- Емкость 200 листов, расширяется до 700 листов



Печать/Копирование/
Сканирование/Факс




A4



5
20
стр. в минуту в цветном и
монохромном режиме

ШхДхВ:
(в конфигурации
6121MFP/N)
405 x 427 x 432 мм



Гибкая функциональность, оптимальное решение

Не платите за функции, которые вам не нужны. МФУ Phaser 6121MFP предоставляет возможность выбора функций, в соответствии с вашими потребностями и бюджетом.

- **Три конфигурации.** В одном устройстве вы получите оптимальную комбинацию функций для решения офисных задач. Конфигурация 6121MFP/S предоставляет основные функции печати, копирования и сканирования. Конфигурация 6121 MFP/N предлагает все возможности работы с факсом, а в конфигурации 6121MFP/D добавлена возможность автоматической двусторонней печати.
- **Простота совместной работы.** Интерфейс USB 2.0 дает возможность подключения нового МФУ непосредственно к отдельному компьютеру, а подключение по сети Ethernet 10/100Base-T сделает ваше МФУ Phaser полноценным сетевым устройством (доступно в Phaser 6121MFP/N и 6121MFP/D).
- **Достаточная емкость бумаги.** Активно печатающие пользователи могут приобрести и установить дополнительный лоток для бумаги на 500 листов, что позволит достичь максимальной емкости 700 листов. (доступно в Phaser 6121MFP/N и 6121MFP/D).
- **Автоматическая двусторонняя печать.** Позволяет значительно сократить расход бумаги и получать профессионально выглядящие материалы. Является стандартной для 6121MFP/D и опциональной для 6121MFP/N.
- **Автоматическая подача бумаги.** Автоподатчик документов (стандартно для 6121MFP/N и 6121MFP/D) упростит и ускорит копирование, сканирование и отправку по факсу многостраничных документов.
- **Принт-картриджи большой емкости.** Обеспечивают экономию средств и непрерывность печати. При небольших объемах печати выбирайте картриджи стандартной емкости.



- 1 Компактное цветное МФУ Phaser 6121MFP отлично подходит для домашних офисов и небольших групп из нескольких сотрудников.
- 2 Автоподатчик документов позволит загружать до 35 листов оригиналов.
- 3 Стандартный лоток на 200 листов позволяет подавать бумагу произвольных форматов размером до 216 x 356 мм.
- 4 Дополнительный лоток позволяет увеличить запас бумаги на 500 листов до общей емкости 700 листов (только для конфигураций 6121MFP/N и 6121MFP/D).
- 5 Режим автоматической двусторонней печати является стандартным для конфигурации 6121MFP/D и доступен в качестве опции для 6121MFP/N.
- 6 Разъём USB дает возможность сканировать файлы непосредственно на USB-носитель.
- 7 Удобные кнопки позволяют выбрать одним нажатием режимы яркого цветного или экономичного черно-белого копирования.
- 8 Адресная книга дает возможность хранения номеров факсов и адресов электронной почты.



Конфигурации МФУ Phaser® 6121MFP

Phaser 6121MFP/S

Печать, копирование, сканирование

- Сканирование со стекла
- Интерфейс USB 2.0
- Сканирование на ПК (USB) и сканирование на USB-носитель

Phaser 6121MFP/N

Печать, копирование, сканирование, факс

- Автоподатчик документов
- Интерфейсы USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet
- Сканирование на ПК (USB/сеть), сканирование на USB-носитель, сканирование в электронную почту, сканирование в TWAIN-приложения
- Встроенный факс и LAN-факс (только для ОС Windows)

Phaser 6121MFP/D

Печать, копирование, сканирование, факс

- Автоподатчик документов
- Интерфейсы USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet
- Сканирование на ПК (USB/сеть), сканирование на USB-носитель, сканирование в электронную почту, сканирование в TWAIN-приложения
- Встроенный факс и LAN-факс (только для ОС Windows)
- Автоматическая двусторонняя печать

Опции

- Автоматическая двусторонняя печать (только 6121MFP/N)
- Один дополнительный лоток на 500 листов (только 6121MFP/N и 6121MFP/D)
- Адаптер беспроводной сети (только 6121MFP/N и 6121MFP/D)

	Phaser 6121MFP/S	Phaser 6121MFP/N	Phaser 6121MFP/D
Скорость	Печать: до 5 страниц в минуту в цветном режиме/20 страниц в минуту в монохромном режиме Копирование: до 3 страниц в минуту в цветном режиме/20 страниц в минуту в монохромном режиме		
Объем печати	до 35 000 страниц в месяц		
Подача бумаги Лотки для бумаги	Стандарт	Крышка сканера	Автоподатчик документов (ADF): 35 листов (140 x 148 мм–216 x 356 мм)
	Опция	Лоток 1: 200 листов; диапазон форматов: от 92 x 184 мм до 216 x 356 мм	Лоток 2: 500 листов (A4)
Выходной лоток	100 листов лицевой стороной вниз		
Автоматическая двусторонняя печать	Только вручную	Опция	Стандартно
Печать Время вывода первой страницы	21 секунда в цветном режиме/11 секунд в монохромном режиме		
Разрешение печати	до 1200 x 600 точек на дюйм		
Процессор / Память	120 МГц / 128 МБ		
Подключение	USB 2.0	USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet	
Язык описания страниц	GDI		
Функции печати	Печать водяных знаков, брошюр, наложений, пользовательских форматов по умолчанию, масштабирование, печать по формату листа, печать нескольких страниц на одном листе, печать постеров, печать в режиме экономии тонера, подборка		
Копирование Время вывода первой копии	52 секунды в цветном режиме/23 секунды в монохромном режиме		
Разрешение копирования	до 600 x 600 точек на дюйм		
Функции копирования	Копирование постеров, удостоверений личности, клонирование, отдельные кнопки запуска монохромного и цветного режима, масштабирование копий (от 50 до 200 %), настройка яркости, подборка		
	Нет	Копирование 2 страниц на лист, 2-сторонняя печать (требуется дуплексный модуль)	
Факс Возможности факса	Нет	Скорость подключения 33,6 кбит/с со сжатием MH/MR/MMR, разрешение до 203 x 392 точек на дюйм, память для факсимильных сообщений 6 МБ (около 380 страниц), переадресация факса на электронную почту/факс, отложенная отправка, уменьшение изображения (прием), автоматический повторный набор, 220 номеров быстрого набора, 20 групп дозвола, 236 адресов факсимильной рассылки, настройка яркости, автоподавление, задержка ответа, различные шаблоны сигнала вызова, защищенное хранение полученных факсов в памяти.	
Возможности сетевого факса	Да (только отправка)*		
Сканирование Назначение сканирования	Сканирование на ПК (через ПО Scan Dashboard)*, сканирование на ПК/Mac (через TWAIN), сканирование в WIA, сканирование на USB-носителе.		Сканирование в электронную почту, сканирование на ПК (через ПО Scan Dashboard)*, сканирование на ПК/Mac (через TWAIN), сканирование в WIA, сканирование на FTP, сканирование на USB-носитель.
	ПО Scan Dashboard* для сканирования в папку/приложение/буфер обмена/принтер нажатием одной кнопки, разрешение до 4800 x 4800 точек на дюйм в улучшенном режиме, форматы файлов PDF/JPEG/TIFF, ПО Scan to PC Desktop® Personal Edition* (включает 1 лицензию PaperPort® SE, OmniPage® SE)		Поиск в адресной книге по протоколу LDAP
Безопасность	Нет		Сканирование в электронную почту с функцией аутентификации, защищенное хранение полученных факсов в памяти, административные настройки с защитой паролем.
Гарантийные обязательства	Гарантия 1 год по месту установки устройства.		

Управление устройствами

MFP Control Centre®, CentreWare® Internet Services, CentreWare Web

Драйверы печати

Windows® 2000/XP/Vista, Server 2003 или более поздних версий, Mac OS® X версии 10.3 или более поздних версий.

Типы материалов для печати

Автоподатчик оригиналов: 60–90 г/м²;

Лоток 1: 60–209 г/м²; Лоток 1 (дуплекс): 60–90 г/м²;

Лоток 2: 60–90 г/м²;

Типы материалов для печати: Обычная бумага, конверты, наклейки, открытки

Условия работы

Эксплуатация: 10°–35° С; Хранение: 0°–35° С;

Относительная влажность: Эксплуатация: 15–85 %;

Хранение: 15–80 %; Уровни звукового давления: Печать: 51,3 дБ(А), в режиме ожидания: 37,4 дБ(А)

Уровни акустической мощности: Печать: 6,7 Б, режим

ожидания: 5,2 Б; Время прогрева (при переходе из

режима сна): 8 секунд (220 В); Время прогрева (с момента

включения): 28 секунд (220 В)

Электропитание

Напряжение: 220–240 В переменного тока, 50/60 Гц;

Энергопотребление (220 В): Режим ожидания/готовности:

79 Вт, Печать (цветная, односторонняя): 302 Вт, Печать

(монохромная, односторонняя): 442 Вт, Режим экономии

энергии: 10 Вт, соответствует ENERGY STAR®

Габариты (ДхШхВ)

6121MFP/S: 405 x 427 x 375 мм; Вес: 19,2 кг; 6121MFP/N:

405 x 427 x 432 мм; Вес: 20,8 кг; 6121MFP/D: 405 x 427 x

493 мм; Вес: 25 кг; Габариты упаковки (ДхШхВ): 6121MFP/S:

588 x 508 x 533 мм; 6121MFP/N: 588 x 508 x 597 мм;

6121MFP/D: 615 x 522 x 911 мм

Сертификация

Соответствует UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 1-е издание,

FDA/CDRH - Лазерное изделие Класса 1, разделу В части

15 FCC, части 68 FCC, Директиве Совета ЕС 2006/95/ЕС в

отношении низковольтного оборудования, EN 60950-1,

1-е издание, EN 60825-1 — Лазерное изделие Класса 1,

Директиве EMC 2004/108/ЕС, EN 55022, Класс В, EN 55024,

Директиве ЕС 1999/5/ЕС в отношении терминалов радио- и

телекоммуникаций, Директиве ЕС 2002/95/ЕС в отношении

использования вредных веществ, Директиве ЕС об отходах

электрического и электронного оборудования WEEE.

В комплект поставки входит

Принт-картриджи Phaser 6121MFP (установлены) (500 страниц¹ для голубого, пурпурного, желтого цветов и 1 000 страниц¹ для черного цвета)

Расходные материалы

Принт-картридж стандартной емкости¹:

Голубой: 1 500 страниц 106R01463

Пурпурный: 1 500 страниц 106R01464

Желтый: 1 500 страниц 106R01465

Принт-картридж повышенной емкости¹:

Черный: 2 500 страниц 106R01476

Голубой: 2 500 страниц 106R01473

Пурпурный: 2 500 страниц 106R01474

Желтый: 2 500 страниц 106R01475

Опции

Дуплексный модуль (только 6121MFP/N) 097S04029

Лоток на 500 листов формата А4 (только 6121MFP/N и

6121MFP/D) 097S04030

Адаптер беспроводной сети 097S03741

Компоненты, подлежащие регулярному обслуживанию

Блок формирования изображения:

10 000 цветных, 20 000 черно-белых страниц² 108R00868



Более подробная информация представлена на сайте www.xerox.com

¹ Средние стандартные страницы. Указанный расход на стандартную страницу закреплен стандартами ISO/IEC 19798 и может не совпадать с фактическим. Он зависит от изображения, площади покрытия и режима печати.

² Средние стандартные страницы. Ресурс зависит от объема задания, формата и ориентации материала.

